



FICHE D'AUTOCONTRÔLE

pose de fenêtre | porte-fenêtre | porte extérieure

TAMPON DE L'ENTREPRISE

Type de chantier

NEUF

RÉNOVATION
AVEC DÉPOSE

RÉNOVATION
SANS DÉPOSE

Quantité de menuiseries :

Réf. / Adresse chantier :

Nom du maître d'ouvrage :

La fiche d'autocontrôle est l'outil indispensable pour s'assurer du respect des règles de mise en œuvre définies dans le NF DTU 36.5 – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures, en neuf et en rénovation

Une fiche doit être remplie pour chaque chantier.

Trois bonnes raisons de l'utiliser systématiquement :

1. Conforter vos clients sur la qualité de vos travaux
2. Maintenir les performances du produit mis en œuvre
3. Éviter les contrôles supplémentaires

L'autocontrôle se fait en 3 étapes :

1. La réception du produit à poser
2. La réception du support
3. La réception de l'ouvrage

Différents intervenants peuvent être amenés à renseigner cette fiche tout au long de l'intervention. Toute non-conformité doit être accompagnée d'une remarque explicative. Pour chaque étape, il est nécessaire de valider tous les points de contrôle avant de passer à la suivante.

CONFORME NON CONFORME



ÉTAPE 1 RÉCEPTION DU PRODUIT À POSER

Il s'agit de vérifier la conformité du produit réceptionné par rapport au bon de commande.

remarques si non conforme

PRODUIT _____

type ; nombre de vantaux ; type et sens d'ouverture ; section dormant (épaisseur tapées, solution rénovation) ; matériau/essence ; finition/couleur

DIMENSIONS _____

hors-tout ou tableau, hauteur de panneau de soubassement, de poignée...

VITRAGE _____

type et intercalaire

OPTIONS/FOURNITURES _____

quincaillerie ; petits bois (nature, nombre, position) ; entrées d'air ; coffre intégré fermeture ou protection solaire...

PERFORMANCES REQUISES _____

air, eau, vent, thermique, acoustique...

ÉTAPE 2 RÉCEPTION DU SUPPORT

Les tolérances acceptables sont définies dans le DTU 20.1 et le DTU 36.5. Quel que soit le support, il doit être conforme en neuf comme en rénovation.

APPUI DE BAIE (aligné, déporté ou reconstitué) _____

largeur, hauteur et pente

BAVETTE RAPPORTÉE (si appui sans pente) _____

pente, relevé latéral et étanchéité dans les angles

BAIE _____

largeur, hauteur, aplomb des tableaux et niveaux du linteau et de l'appui

FEUILLURE DANS LE GROS-ŒUVRE _____

largeur et profondeur

FEUILLURE RECONSTITUÉE (pose en tableau) _____

caractéristiques

PLAN DE POSE _____

planéité locale et globale

suite de l'étape 2 page suivante >

CONFORME NON CONFORME

remarques si non conforme

MUR _____

aplomb (dans le plan de la menuiserie)

DORMANT EXISTANT CONSERVE _____

choix de conserver analysé, mise en conformité (rabotage ou fourrures, obturation des orifices de drainage, calfeutrement...)

ÉTAPE 3 RÉCEPTION DE L'OUVRAGE

Les tolérances sur le produit posé sont définies dans le DTU 36.5.

Interface avec le support

POSE en APPLIQUE _____

largeur d'appui minimale entre bâti dormant et gros œuvre

CALFEUTREMENT _____

nature (bande imprégnée, 1ère cat sur fond de joint, humide renforcé...); adapté; visitable; continu (raccords)

FIXATIONS PÉRIPHÉRIQUES _____

nature; quantité; emplacement; écartement

APLOMB (montants) et NIVEAU (traverses) _____

RÉNOVATION sans dépose _____

ventilation des dormants existants

ISOLATION THERMIQUE par l'extérieur et ossature bois _____

fixation et étanchéité des membranes (pare-pluie, pare-vapeur)

Fonctionnement du produit

JEU entre VANTAUX _____

constant (appréciation visuelle) et valeur nominale dans les tolérances

OUVERTURE, FERMETURE et VERROUILLAGE _____

aisé et sans frottement

VANTAUX _____

alignement

VOLET ROULANT ou PROTECTION SOLAIRE INTEGRES _____

bon fonctionnement du tablier et de la manœuvre

Finitions, fournitures et options

MENUISERIE BOIS _____

protection hydrofuge (provisoire ou finition complète)

MONTAGE _____

quincailleries, accessoires et fournitures (poignée, cache-fiches, ferme-porte, grilles, cadres rapportés, chants plats, pare-tempêtes...)

VITRAGE _____

aucun défaut apparent (selon règles professionnelles de la Fédération Française des Professionnels du Verre)

ENCADREMENT et REMPLISSAGES OPAQUES _____

aspect de la finition / état de surface (couleurs, manques, rayures...); aucun coup visible

Nombre de points de non-conformité et remarques associées

DOCUMENT RÉALISÉ PAR LE PÔLE FENÊTRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

À _____ le ____ / ____ / ____

Qualité et signature du représentant de l'entreprise

Une fiche d'entretien et de maintenance signée par les

2 parties est remise au maître d'ouvrage : OUI NON