

DETAIL BAS DE BARDAGE VERTICAL

PEAU INTERIEURE: 1 450 70 HR EP: 75/100
PRELAQUE 12 μ DE CHEZ ARCELOR.
PORTEE MAXI SUR 2 APPUIS 4500mm
PORTEE MAXI SUR 3 APPUIS 6000mm
(A CONFIRMER SELON REGION)

ISOLATION THERMIQUE: TYPE
CLADIROL EP: 110 mm. R= 3.05 m².K/W

U PAROIS BARDAGE: 0.45 W/m².K

PEAU EXTERIEUR: TYPE 6.175.25 B
LAQUEE 25 μ EP: 63/100 POSE VERTICALE
PROFIL D'ARCELOR OU SIMILAIRE

FIXATIONS: TYPE DOUBLE FILET CONFORMEMENT
AUX PRESCRIPTIONS DES CAHIERS DES CHARGES
DE POSE DE L'ISOLANT

PARPAING LOT GROS OEUVRE

+ 0.20 ml

+ 0.00 ml NIVEAU SOL INTERIEUR FINI

+ 0.145 ml

+ 0.115 ml

NIVEAU SOL EXTERIEUR

LONGRINE

POTEAU

135 mm

 <p>REVEL ISOL ETANCHEITE BARDAGE</p>	Dessiné par A.C	N° de Plan 00000	Ind.	<h2>DETAIL BAS DE BARDAGE</h2>	Date 00/00/00	Echelle 1/8	Feuille No. 1
	<p style="font-size: small;">SARL REVEL ISOL ZI LES MAURIES BP 28 24400 MUSSIDAN TEL: 05 53 81 28 33. FAX: 05 53 81 28 33. E.MAIL: revet-isol.dessin@wanadoo.fr SIEGE SOCIAL: 4, RUE DU PONT ST JEAN BP 515 24105 BERGERAC CEDEX, TEL: 05 53 27 21 81 FAX: 05 53 57 18 11. E.MAIL: revet-isol.bgc@wanadoo.fr - QUALIFICATIONS NATIONALES 2*. MEMBRE DE LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE L'ETANCHEITE. CE DESSIN, PROPRIETE DE REVEL ISOL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE, TRANSMIS, REPRODUIS, SANS NOTRE AUTORISATION.</p>						