

## Boîte d'ancrage rectangulaire.

Les boîtes d'ancrage ANKROBOX servent à réaliser des réservations dans le béton armé, pour permettre l'ancrage ultérieur de divers éléments. Les boîtes présentent de fortes nervures tant du côté intérieur qu'extérieur afin d'assurer la meilleure connexion entre les deux phases de bétonnage. Habituellement, les boîtes sont remplies à l'aide de mortier de scellement sans retrait (Masterfow 45, 928, 940 ou 980).



Afin d'obtenir la meilleure jonction entre les différentes phases de bétonnage, nous pouvons placer, en atelier, un fond en métal déployé à fine maille. Ceci évitera également le remplissage de la boîte par le fond lorsque sa hauteur est inférieure à l'épaisseur de l'ouvrage coulé.



Si nécessaire, nous pouvons réaliser des trous dans les ANKROBOX pour le placement de clef d'ancrage.



Notre Ankrobox est disponible en deux versions :

#### Dimensions des Ankrobox



Dimension intérieure standard : 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 100x100, 10x110, 120x120, 140x140, 160x160 cm  
(les dimensions extérieures sont 3 cm plus grandes).  
Hauteur : 33 cm, 50 cm, 69 cm en 75 cm.

Toute autre dimension est réalisable sur simple demande.

#### Ankrobox avec trémie 10 x 10 cm



Largeur standard : 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm en 80 cm.

Toute autre dimension est réalisable sur simple demande.

#### Fond Ankrobox en métal déployé fine maille



Dimension standard : En fonction de la surface.



#### Trou pour clef d'ancrage



Diamètre (mm) : A confirmer à la commande (en fonction du diamètre de la clef).

#### Clef d'ancrage



Longueur standard : 6 m.  
Diamètre standard : 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 en 80 mm.

Sur simple demande, nous pouvons couper ces clefs à dimension.